

APEX 4WD

CNC TORNA OTOMAT

- › 4+4 CANLI TAKIM ÜNİTESİ
- › TARET
- › C/Y EKSEN

APEX
CNC

YÜKSEK HASSASIYET

En iyi ve en son teknoloji ekipmanlarıyla yüksek hassasiyet

YÜKSEK VERİMLİLİK

Sağlam yapısı ve dayanıklılığıyla yüksek verimlilik

YÜKSEK ADET

Güçlü yapısıyla, ön ve yan yüzeyin işlenmesiyle yüksek adet

GENEL BAKIŞ

CNC torna otomatlar yüksek hassasiyetle çalışması ve kolay programlanabilir özelliğiyle, verimliliğinizi artırarak yüksek adetlere ulaşmanızı sağlar. Kuvvetli canlı takımıyla, daha dayanıklı ve ağır gövde yapısıyla her malzeme çeşidinde çaptan ve alından işlem yapmanıza olanak sağlar. **C ve Y eksenli 4+4 ER25 canlı takım ünitesi ve 8 istasyon servo taretiyle** çok işlemlili parçalarınızı daha hassas ve seri bir şekilde üretmenize imkan sağlar.



C / Y
CANLI TAKIM

35mm
GÜÇLÜ LİNEER KIZAKLAR

8ist.
SERVO TARET İSTASYONU

4+4 ER25 2.4kW
CANLI TAKIM ÜNİTESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

APEX 4WD

İŞ MİLİ

01

Norm	A2-5 (173E)
Delik Çapı	Ø45-52 mm
Maks. Tornalama Çapı	Ø300 mm
Maks. Tornalama Boyu	200 mm
Motor Gücü	7.5 kW
Devir	4500 rpm
Çubuk İşleme Kap.	Ø42-50 mm

TAKIM SİSTEMİ

03

Pozisyonlama Hassasiyeti	0.005 mm
X/Z Seri Hız	25 m/dk
X Hareket Mesafesi	500 mm
Z Hareket Mesafesi	400 mm
X/Z Motor Gücü	2.4 kW
Y Motor / Mesafe	1.3 kW / 210 mm

HAREKET EKSENLERİ

02

Tornalama Kater	20×20 mm
Delik Kater	Ø25 mm
Canlı Takım	4×4 / ER25
Canlı Takım Motor	2.4 kW
Taret	8 İst. Servo
Eğik Banko Açısı	40°

MEKANİK & KONTROL

04

Kontrol Ünitesi	SYNTEC 22TB
Motor ve sürücüler	SYNTEC
Vidalı Mil / Kızak	35 mm / 32 mm
Hidrolik Motor	1.5 kW
Hidrolik Basınç	3 Mpa
Ölçüler	2180×1650×2050
Ağırlık	3000 kg

Standart Aksesuarlar

05

Talaş Konveyör ve Arabası / Parça Yakalama
Takım Çantası / Elektrik Panosu Soğutucu Klima

Opsiyonlar

06

Hava Üfleme, Buhar Emiş

