

APEX PWR65

CNC TORNA

- › ÇİFT SPINDLE
- › ÇİFT TARET
- › C / Y EKSEN

APEX
CNC

YÜKSEK HASSASİYET

En iyi ve en son teknoloji ekipmanlarıyla yüksek hassasiyet.

YÜKSEK VERİMLİLİK

Sağlam yapısı ve dayanıklılığıyla yüksek verimlilik.

YÜKSEK ADET

Ön ve arka yüzeyi aynı anda işleyerek bitmiş ürün alınmasıyla yüksek adet.

GENEL BAKIŞ

CNC torna yüksek hassasiyetle çalışması ve kolay programlanabilir özelliğiyle, verimliliğinizi artırarak yüksek adetlere ulaşmanızı sağlar. Kuvvetli canlı takımıyla, her malzeme çeşidinde çaptan ve alından işlem yapmanıza olanak sağlar. **Çift iş mili ve çift taretli yapısı, C ve Y eksenli 12 istasyonlu servo taretleriyle** çok işlemleri parçalarınızı seri bir şekilde üretmenize imkan sağlar.



ÇİFT SPINDLE
ÇİFT TARET

45mm
GÜÇLÜ LİNEER KIZAKLAR

3.1kw ER25
CANLI TAKIM

12 ist. BMT45
C/Y EKSEN SERVO TARET



TEKNİK ÖZELLİKLER

APEX PWR65

İŞ MİLİ

01

Norm ve Pens Tipi	A2-5 / 173E
Ana Spindle Çapı	Ø52-65 mm
Sub Spindle Çapı	Ø46-52 mm
Motor Gücü	15 kW
Maks. Tornalama Çapı	Ø200 mm
Maks. Tornalama Boyu	300 mm
Devir	4500 rpm
Çubuk İşleme Kap.	Ø42-65 mm

TAKIM SİSTEMİ

03

Axis 1	BMT45 12 İstasyon Servo Taret
Axis 2	BMT45 12 İstasyon Servo Taret
Tornalama Kater	20×20 mm
Delik Kater	Ø25 mm
Canlı Takım	ER25
Canlı Takım Motor	3.1 kW

Opsiyonlar

05

Hava Üfleme, Buhar Emiş

HAREKET EKSENLERİ

02

Pozisyonlama Hassasiyeti	0.005 mm
X/Z Seri Hız	25 m/dk
X1/X2 Eksen Hareket Mesafesi	200/350 mm
Z1/Z2 Eksen Hareket Mesafesi	400/350 mm
Y Eksen Hareket Mesafesi	50 mm
X/Z/Y Eksen Motor Gücü	3.1 kW

MEKANİK & KONTROL

04

Kontrol Ünitesi	SYNTEC 22TB
Motor ve Sürücüler	SYNTEC
Lineer Kızak / Vidalı Mil	45 mm / 32 mm
Hidrolik Motor	1.5 kW
Ölçüler	2960×2100×2250
Ağırlık	6000 kg

Standart Aksesuarlar

06

Talaş Konveyör ve Arabası	Parça Yakalama
Takım Çantası	Elektrik Panosu Soğutucu Klima
2 Adet 90°, 2 Adet 0° Canlı (Her taret için)	

