

APEX SUPERX

CNC TORNA OTOMAT

- › ÇİFT KULE (GANG)
- › 4+4 CANLI TAKIM ÜNİTESİ
- › C / Y EKSEN

APEX
CNC

YÜKSEK HASSASIYET

En iyi ve en son teknoloji ekipmanlarıyla yüksek hassasiyet

YÜKSEK VERİMLİLİK

Sağlam yapısı ve dayanıklılığıyla yüksek verimlilik

YÜKSEK ADET

Ön ve yan yüzeyin aynı anda işlenmesiyle yüksek adet

GENEL BAKIŞ

CNC torna otomatlar yüksek hassasiyetle çalışması ve kolay programlanabilir özelliğiyle, verimliliğinizi artırarak yüksek adetlere ulaşmanızı sağlar. Benzerlerinden daha Kuvvetli canlı takımıyla, daha dayanıklı ve ağır gövde yapısıyla her malzeme çeşidinde çaptan ve alından aynı anda işlem yapmanıza olanak sağlar. **Çift kule (gang) yapısı, C ve Y eksenli 4+4 ER25 canlı takım ünitesiyle** çok işlemleri parçalarınızı seri bir şekilde üretmenize imkan sağlar.



ÇİFT KULE GANG

K1: 4+4 C.TAKIM, 4'LÜ TUTUCU
K2: 5'Lİ TUTUCU

4500kg

AĞIR DÖKÜM GÖVDE YAPISI

35mm

GÜÇLÜ LİNER KIZAKLAR

4+4 ER25 **2.4**kW

CANLI TAKIM ÜNİTESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

APEX SUPERX

İŞ MİLİ

01

Norm ve Pens Tipi	A2-5 / 173E
Delik Çapı	Ø46-52 mm
Çubuk Çapı	Ø42-52 mm
Motor Gücü	7.5 kW
Maks. Tornalama Çapı	Ø400 mm
Maks. Tornalama Boyu	160 mm
Devir	4500 rpm
Çubuk İşleme Kap.	Ø42-50 mm

HAREKET EKSENLERİ

02

Pozisyonlama Hassasiyeti	0.005 mm
X/Z Seri Hız	25 m/dk
X1/X2 Eksen Hareket Mesafesi	225/220 mm
Z1/Z2 Eksen Hareket Mesafesi	235/350 mm
Y1 Eksen Hareket Mesafesi	385 mm
X/Z/Y Motor Gücü	2.4 kW

MEKANİK & KONTROL

02

Kontrol Ünitesi	SYNTEC 22TB
Motor ve sürücüler	SYNTEC
Liner Kızak / Vidalı Mil	35 mm
Hidrolik Motor	1.5 kW
Ölçüler	3785×1980×2210
Ağırlık	4500 kg

TAKIM SİSTEMİ

03

Kule 1	4+4 Canlı Takım, 4'lü Takım Tutucu
Kule 2	5'li Takım Tutucu
Tornalama Kater	20×20 mm
Delik Kater	Ø25 mm
Canlı Takım	ER25
Canlı Takım Motor	2.4 kW

Standart Aksesuarlar

05

Talaş Konveyör ve Arabası / Parça Yakalama
Takım Çantası / Elektrik Panosu Soğutucu Klima

Opsiyonlar

06

Hava Üfleme, Buhar Emiş

